



Información técnica

Solución de la fuente

Hydrolith BS-NA

Características	<ul style="list-style-type: none"> -Aditivo especial que permite eliminar o minimizar el uso de alcohol isopropílico -Muy efectivo para prevenir formación de depósitos de calcio en los rodillos. -Evita los residuos de papel en los rodillos -Contiene aditivo NBA, que ayuda a prevenir sangrado de tinta y que contamine el sistema de humectación -Reducción de agua, rápido secado y alta densidad en la tinta -Balance agua-tinta muy estable, proceso de impresión seguro -Inicio rápido sobre la placa, minimiza el desperdicio.
Propiedades	-Hydrolith BS-NA para dureza de agua hasta aprox. 15 dH/ 270 ppm
Aplicación	<p>Añadir 3-4% de acuerdo a la dureza del agua para obtener un valor PH 4,8-5,3.</p> <p>Para lograr exitosamente la eliminación del uso de alcohol es necesario limpiar el sistema de circulación, estandarizar la calidad del agua y ajustar los rodillos adecuadamente</p>
Especificaciones técnicas	<p>Clase: líquido</p> <p>Densidad: 1,080 g/cm³</p> <p>Colo: transparente - ligeramente amarillento/café</p> <p>Olor: leve - característico</p> <p>Miscible con el agua: si</p> <p>Valor pH: 4,7</p> <p>Etiquetado: Xi irritante</p>
Presentaciones	<p>Bidón de 20 litros</p> <p>Tambo de 200 litros</p>

IMQU-TI-HU-HYDROLITHBSNA

Fecha de emisión 06.2010
No. Revisión 01

REPRESENTACIONES PFEIFER, S.A. DE C.V.

oriente 171 no. 375 col. ampl. san juan de aragón, del. g.a. madero, méxico, d.f.. 07470
Tel (55) 5751-5555 Fax (55) 5760-3333, ventas@pfeifer.com.mx www.pfeifer.com.mx